



CB500X



MOTOR

Tipo	2 Cilindros a 19° de la Vertical, 4T, DOHC, enfriado por líquido
Cilindrada (cc.)	471
Potencia Máxima	47 HP @ 8.500 RPM
Torque Máximo	43 Nm @ 6.500 RPM
Ralentí (RPM)	1.200 +/- 100
Capacidad de Aceite (Lts.)	2,6 al cambio (sugerido SAE 10W30)

SISTEMA COMBUSTIBLE

Alimentación	Inyección Electrónica de Combustible (PGM-FI)
Capacidad de Estanque (Lts.)	17.5 (sugerido 93 octanos s/plomo)

SISTEMA ELECTRICO

Sistema Encendido	Digital y Electrónico
Batería	12 V - 4 Ah
Sistema de arranque	Motor eléctrico
Sistema de seguridad	HISS (Honda ignition security system)
Sistema de luces	LED

SISTEMA TRANSMISION

Transmisión	Mecánica // 6 Velocidades
Transmisión final	Cadena sellada

CHASIS

Dimensiones (LxANxAL) mm.	2.155 / 830 / 1.410 (1.445 parabrisas arriba)
Altura Asiento (mm.)	830
Peso en orden de marcha (Kg.)	199
Despeje del suelo (mm.)	180
Peso máximo admisible	189 kg.

SUSPENSION

Delantera	Horquilla invertida Showa SFF-BP
Trasera	Basculante, Prolink

TIPO NEUMATICO

Delantero	Llanta de aleación - 110/80 R19 M/C (59H)
Trasero	Llanta de aleación - 160/60Z R17 M/C (69H)

TIPO FRENO

Delantero	Doble Disco Hidráulico de 296 mm. c/ABS
Trasero	Disco Hidráulico de 240 mm. c/ABS

COLORES DISPONIBLES



VERDE

ROJO

NEGRO



Iluminación completa LED, uso óptimo de energía



Cuenta con velocímetro, cuentarrevoluciones, dos odómetros, nivel y consumo de combustible



Freno delantero doble disco

*Todas las especificaciones son provisionales y pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.



6 MESES GARANTÍA LEGAL MÁS 18 MESES GARANTÍA DE FÁBRICA

(*) Ver mantenencias según Libro de Garantía